

Nummer: -  
Datum: 27.06.2019  
Verantwortlich: -  
Arbeitsbereich: -  
Arbeitsplatz/Tätigkeit: -

## BETRIEBSANWEISUNG



### PRODUKT

#### Interflon Lube PN46

**Produkt:** Besonders leistungsstarkes Pneumatik-Schmieröl  
**Form:** Flüssig **Farbe:** Braun **Geruch:** Ölartig

### GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

#### **Gefahren für den Menschen**

Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

#### **Gefahren für die Umwelt**

Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

### SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

**Transport: ADR/RID-Einstufung:** -

**Lagerung: Anforderung an Lagerräume und Behälter:** Keine besonderen Anforderungen.

**Zusammenlagerungshinweise:** -

**Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:**

Kühl, trocken lagern.

Behälter dicht geschlossen halten.



**Handschutz:** Bei längerem oder wiederholtem Hautkontakt Schutzhandschuhe verwenden.

**Atemschutz:** Nicht erforderlich.

**Augenschutz:** Beim Umfüllen Schutzbrille (EN166) empfehlenswert.



#### **Hygienische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln**

Während des Umgangs mit dem Produkt keine Nahrungs- und Genussmittel zu sich nehmen. Nicht rauchen. Nach Beendigung der Arbeit und vor den Pausen Hände reinigen und pflegen.



## VERHALTEN IM GEFAHRFALL



### Maßnahmen zur Brandbekämpfung

· **Geeignete Löschmittel:**

Feuerlöschrmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.  
CO<sub>2</sub>, Sand, Löschpulver, Schaum.

· **Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:** Wasser.

· **Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:**

Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase möglich.

Kohlenmonoxid (CO).

Wasserstofffluoride und andere Fluorverbindungen.

· **Besondere Schutzausrüstung:**

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

Persönliche Schutzausrüstung.

### Maßnahmen nach unbeabsichtigter Freisetzung

· **Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren:**

Schutzausrüstung tragen.

Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschüttetes Produkt.

· **Umweltschutzmaßnahmen:** Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

· **Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:**

Mit flüssigkeitsbindendem Material (InterflonSorb, Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.

Reste mit alkalischem Reinigungsmittel entfernen.



### Wichtige Rufnummern:

Feuerwehr: **112**

D-Arzt:

Siehe „Aushangpflichtige

Rettungsleitstelle: **112**

Ersthelfer:

Informationen"

Vorgesetzte:

Tel.-Nr.:

## ERSTE HILFE



**Nach Hautkontakt:** Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.

**Nach Augenkontakt:** Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen.

**Nach Verschlucken:** Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

**Nach Einatmen:** Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

## SACHGERECHTE ENTSORGUNG



Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

**Europäischer Abfallkatalog:**

13 02 05 nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis.

Rechtlich unverbindlicher Vorschlag. Exakte Ausarbeitungen inkl. PSA sind arbeitsplatzbezogen unter Berücksichtigung der Tätigkeiten und Gefährdungsbeurteilung zu erarbeiten.