

Interflon Clean Special Hochleistungsreiniger und –entkalker

Produktbeschreibung

Sehr kraftvoller saurer Reiniger zum Entfernen anorganischer Verschmutzungen wie Kalk, Rost und Oxidschichten von Maschinen, Werkzeugen, Leitungen, Fliesen und anderen harten Oberflächen. Hochkonzentriert, mit Wasser verdünnbar. Sowohl für industriellen Gebrauch als auch für den Gebrauch in der Werkstatt, der Gastronomie, Krankenhäusern, öffentlichen Einrichtungen wie Schwimmbädern, Saunen und überall dort, wo Rost und Kalkablagerungen entstehen. Auch für Oberflächen mit Verdunstungsrückständen von hartem Wasser. Erfüllt die europäische Detergentienrichtlinie und ist daher leicht biologisch abbaubar.

Anwendung

Sicherer Gebrauch auf fast allen Oberflächen. Geeignet zum Reinigen von Maschinen und Teilen mit Verschmutzungen aus Kalk, Urinstein, Rost, Bremsspuren, Putz, Mörtel, Seifenrückständen, Oxidschichten, Phosphaten usw. Auch geeignet zum Reinigen von Fliesen, Böden, Wänden, Sanitäranlagen, Armaturen, Boilern, Kochapparatur in der Gastronomie, Glas, Stein, Beton, verschiedenen Kunststoffen, Stahl, Edelstahl und vielem mehr. Überall dort anzuwenden, wo ein saurer biologisch abbaubarer Reiniger erforderlich ist.

Vorteile

- Entfernt Kalk und Urinstein
- Verdünnbar und daher kostengünstig im Verbrauch
- Entfernt Rost und Korrosion
- Biologisch abbaubar

Anwendungsvorschriften

Den Reiniger nach dem auf Seite 2 dieses Dokuments angegebenen Mischverhältnis verdünnen, auftragen und einwirken lassen, bis sich die Ablagerungen lösen. Anschließend mit reichlich Wasser abspülen. Bei besonders starken Kalkablagerungen und Rost kann der Reiniger auch unverdünnt verwendet werden. Niemals mit einem anderen Reinigungsmittel mischen. Nicht geeignet für die Reinigung von Marmor und stark kalkhaltigen Steinsorten.

Es ist zu empfehlen, den Reiniger an einer kleinen unauffälligen Stelle zu testen, um sicherzugehen, dass er die zu reinigende Oberfläche nicht beeinträchtigt oder beschädigt. Nicht auf heißen Flächen anwenden. Bei der Reinigung großer senkrechter Flächen das Produkt von unten nach oben auftragen, um zu gewährleisten, dass die gesamte Fläche bedeckt wird. Die Verschmutzungen am besten von oben nach unten abwischen, um zu verhindern, dass Streifen und Schlieren zurückbleiben. Das Produkt nicht in der prallen Sonne verwenden oder trocknen lassen.

Sicherheitsvorschriften

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Verpackung

Siehe aktuelles Interflon-Produktverzeichnis.

Transportvorschriften

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Interflon Clean Special

Hochleistungsreiniger und -entkalker

Empfohlene Verdünnungsverhältnisse

Anwendungen	Verdünnung
Teile aus phosphatiertem Stahl und Eisen	1:1 bis 1:3
Geräte u.Ä. aus Stahl	1:1 bis 1:10
Vorbereitung zum Schweißen von Aluminium	1:2 bis 1:20
Nicht-Eisen-Metall	1:2 bis 1:20
Entfernung von Oberflächenrost	1:1 bis 1:3
Wand- und Bodenfliesen, Armaturen usw.	1:10 bis 1:100
Entfernung von Kalk, Urinstein und Kesselstein	1:3 bis 1:5
Stahlfelgen	Unverdünnt bis 1:10
Zementwagen	1:5 bis 1:20
Betonrückstände	1:5 bis 1:20
Container, hochwertige Stahltanks	1:5 bis 1:20
Fliesenreinigung im Industriebereich	1:10 bis 1:20
Geruchsentfernung	1:10 bis 1:20
Entfernung von Urinstein- und Kesselsteinablagerungen	1:3 bis 1:5

Technische Daten

Eigenschaft	Ergebnis	Verfahren
Zusammensetzung	Gemisch aus organischen Säuren, oberflächenaktiven Stoffen und Wasser.	
Farbe	Farblos	
Geruch	Süßlich	
Dichte bei 20 °C	1,2 g/cm ³	
Dynamische Viskosität bei 20 °C	50 mPas	ASTM D2983
Höchste Anwendungstemperatur	70 °C	
pH 100 % bei 20 °C	0,5	
pH 1 % bei 20 °C	1,6	
Haltbarkeit*	2 Jahre	

* Die Haltbarkeit des Produkts, wenn es bei Raumtemperatur in der ungeöffneten Originalverpackung gelagert wird.

Bei den typischen Eigenschaften handelt es sich um typische Eigenschaften des Produkts, die unter Berücksichtigung normaler Produktionstoleranzen erreicht werden, und nicht um eine Spezifikation. Mit Abweichungen, die die Leistung des Produkts nicht beeinträchtigen, muss bei normaler Herstellung gerechnet werden. Wir behalten uns das Recht vor, die hier aufgeführten Informationen ohne Ankündigung zu ändern.

INTERFLON BV, Postfach 1070
NL - 4700 BB Roosendaal, Niederlande
Tel.: + 31 (0) 165 55 39 11 / www.interflon.com

Interflon Clean Special **Hochleistungsreiniger und –entkalker**

Diese Informationen beruhen auf unserem derzeitigen Kenntnisstand und dienen der Lieferung allgemeiner Hinweise zu unseren Produkten und deren Anwendung. Sie sind somit nicht so auszulegen, dass sie bestimmte Eigenschaften der beschriebenen Produkte oder deren Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck zusichern. Sämtliche bestehenden gewerblichen Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Die Qualität unserer Produkte wird im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen gewährleistet.

Interflon®/MicPol® ist eine eingetragene Handelsmarke der Interflon BV.