

Fiche technique

Interflon Degreaser EM30+

Dégraissant et nettoyant puissant

Interflon Degreaser EM30+ avec la Technologie F-Active est un puissant dégraissant à froid avec une odeur naturelle douce, composé d'hydrocarbures sans arôme, de glycol éthers et de solvants naturels. Cette composition à une excellente action dégraissante. Après le nettoyage, le produit s'évapore sans laisser de résidus. La durée d'évaporation varie en fonction du temps nécessaire à la dissolution de la saleté.

Interflon Degreaser EM30+ admis par la NSF pour l'utilisation dans l'industrie alimentaire comme dégraissant et pour l'enlèvement de la colle et des autocollants.

Applications

Interflon Degreaser EM30+ a été développé spécialement pour le nettoyage des pièces fortement polluées par de l'huile ou de la graisse, de la saleté et résidus de peinture, sur des pièces comme les chaînes, les moteurs, les machines, les plaques, les glissières, les sols d'ateliers, etc.

Avantages

- ⊕ Excellentes propriétés nettoyantes sur l'encrassement
- ⊕ Durée d'action prolongée par une évaporation lente
- ⊕ S'évapore sans laisser de résidus
- ⊕ Convient pour une utilisation dans un environnement HACCP

Mode d'emploi

Pulvériser légèrement Interflon Degreaser EM30+ sur l'objet à nettoyer. Un meilleur résultat est obtenu en laissant agir quelques minutes avant d'essuyer la saleté. Dans l'industrie agro-alimentaire, il est indispensable d'enlever ou couvrir tous les produits alimentaires et les emballages avant de procéder au nettoyage. Laver ensuite les surfaces avec un détergent et rincer à l'eau potable.

Il est recommandé de tester au préalable sur une petite zone non visible pour s'assurer que l'agent nettoyant n'affecte pas ou n'endommage pas la surface nettoyée. Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes. Pour nettoyer de grandes surfaces verticales, appliquer le produit du bas vers le haut en s'assurant que toute la zone soit couverte. Quelle que soit la saleté, nettoyer du haut vers le bas pour éviter de laisser des traces. Ne pas utiliser ou laisser sécher le produit en plein soleil.

Note: Interflon Degreaser EM30+ est un nettoyant puissant qui peut altérer les matières synthétiques et le caoutchouc.

Propriété	Résultat	Méthode
Composition	Mélange de solvants et d'additifs	-
Couleur	Incolore	-
Odeur	Caractéristique	-
Densité _{20°C}	0.82 g/cm ³	-
Viscosité dynamique 20°C	Non déterminé	-
Température d'application la us élevée	30°C	-
Durée conservation*	2 ans	-
Vitesse d'évaporation	15 (ether = 1)	-
Pression vapeur 20°C	Non déterminé	-
Numéro d'enregistrement NSF	128500	
NSF	K1, K3	
Halal	Oui	
Kosher	Oui	

* Limite de la haute température validée après évaporation des solvants. Les températures de stockage <0°C doivent être évitées pour garantir la qualité du produit.

Ces informations sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont fournies à titre d'informations générales concernant nos produits et leurs utilisations. Elles ne doivent donc pas être interprétées comme garantissant des propriétés spécifiques des produits décrits ou leur aptitude pour une application particulière. Tout droit de propriété industrielle existant doit être respecté. La qualité de nos produits est garantie conformément à nos Conditions générales de vente. Interflon®/MicPol® sont des marques déposées d'Interflon BV. Les propriétés caractéristiques correspondent aux valeurs obtenues avec une tolérance de production normale et ne constituent en rien une spécification. Des variations n'altérant pas les performances du produit sont à prévoir dans le cadre de conditions de fabrication normales. Les informations contenues dans la présente fiche technique sont sujettes à modification sans notification préalable.