

INTERFLON FOOD LUBE G150

Ađır hizmet için çok amaçlı CLP yađı

Ürün tanımı

MicPol® teknolojisi içeren çok amaçlı, ağır hizmet CLP yađıdır. Dişli kutuları, tahrik ve taşıma zincirleri ve yüksek yüklerle maruz kalan ıslak, olumsuz koşullar altında çalışan kızaklar da dahil olmak üzere makine parçalarının yağlanması ve korunması için özel olarak formüle edilmiştir.

Daha fazla yağlama sağlamak ve dayanıklılık için MicPol® teknolojisi ile güçlendirilmiştir. Güçlü penetrasyon özelliđi ile içten sürtünmeyi ve aşınmayı azaltır. Güç tüketimini azaltır ve kritik bileşenlerin servis ömrünü uzatır.

Interflon Food Lube G150, DIN V10517 arızı gıdayla temas normuna uygundur. [122319](#) kayıt numarası ile NSF- H1 gıdayla temasa uygunluk belgesine sahip olup NSF listesinde dir.

Uygulama alanları

Gıda sanayinde ve ağır hizmet endüstrisinde kullanılan zincirler, redüktörler, kızaklar, enjeksiyon, ve kalıplama makineleri ve diđer makine parçaları için yağlayıcı ve koruyucudur.

Sađladığı avantajlar

- Aşırı yüklerde bile aşınmaya karşı mükemmel koruma
- Suya ve toza dayanıklıdır, korozyonu önler
- Güç tüketimini azaltır
- Zincirlerdeki sarkmaları azaltır ve servis ömrünü uzatır
- Redüktörlerde yağ ömrünü uzatır ve yağ sıcaklığını azaltır

Kullanma talimatı

Kullanmadan önce ambalaj ebatlarına göre sallayın ve karıştırın. Mevcut yađı kullanmadan önce üreticinin belirttiđi şekilde sistemden boşaltın.

Güvenlik tedbirleri

Malzeme SDS Güvenlik Bilgi Formuna bakınız.

Ambalaj çeşitleri

Güncel ürün listemize bakınız.

Taşıma talimatları

Malzeme SDS Güvenlik Bilgi Formuna bakınız

INTERFLON FOOD LUBE G150

Ağır hizmet için çok amaçlı CLP yağı

Teknik özellikler

Özellik	Sonuç	Test Metodu
İçerik	Mineral yağ ve sentetik yağlar, katkı maddeleri ve MicPol® karışımı.	
Renk	Bulanık	
Koku	Kokusuz	
Yoğunluk @ 20°C	0.87 g/cm ³	
Kinematik viskozite @ 40°C	150 cSt	ASTM D445
ISO VG	150	
Akma Noktası	-12°C	ASTM D97
En düşük uygulama ısısı	-10°C	
En yüksek uygulama ısısı *	100°C	
Sürtünme katsayısı	0,02-0,06 (MicPol®)	
FZG A/8.3/90	>12	DIN ISO 14635-1
Raf ömrü**	2 yıl	

** Ambalajı açılmadan, oda sıcaklığında saklanması halinde

Tipik özelliklerde, üretim esnasında makul toleranslar çerçevesinde minimal değişimler oluşabilir. Değişimler hiçbir şekilde ürünün performansında bir değişikliğe sebep olmaz. Üretici ürünlerinin teknik özelliklerini sürekli olarak iyileştirme çabası içinde olduğundan, burada belirtilen değerlerde önceden haber vermeksizin değişiklikler yapılabilir.

INTERFLON BV, P.O. Box 1070

NL-4700 BB Roosendaal, Hollanda

Tel. + 31 (0) 165 55 39 11 / www.interflon.com

Bu teknik broşürdeki bilgilendirmeler güncel bilgi ve deneyimlerimize dayanmakta olup ürünlerimiz hakkında genel bir bilgi verme ve nasıl kullanılması gerektiğini amaçlamaktadır. Ürün özellikleri ile ilgili güvence veya belli bir uygulama için ürün uyumunu garanti etmemektedir. Kullanıcı belli uygulamalar için seçilen ürünle ilgili ön testleri yapma hakkına sahiptir. Ürünlerimizin kalitesi, Interflon Genel Satış Şartları altında garantilenmiştir. Interflon® ve MicPol®, Interflon BV, Hollanda'nın tescilli marka ve ürünleridir.