

Interflon Food Lube H32 Prémium minőségű hidraulika olaj

Termékleírás

Kiváló teljesítményű kopáscsökkentő hidraulika olaj MicPol® technológiával. Egy tartós kenőréteget képez, amely első osztályú kopás és rozsdásodás elleni védelmet nyújt, ezáltal garantálva a jelentős energia-megtakarítást illetve a kenőanyag sokkal hosszabb hasznos élettartamát. Magas teljesítményszint jellemzi, és a hagyományos hidraulikus kenőanyagokkal összehasonlítva valódi költség megtakarítást eredményez.

Ez az ultra-tiszta olaj alapú, rendkívül sokoldalú kenőanyag kiváló választás hidraulikus rendszerekhez, hajtóművekhez vagy akár olajkenésű csapágyakhoz. Felhasználható általános gépi kenésre és központi kenőrendszerekbe is, így szűkítve a jelenleg használt kenőanyagok számát. Elérhető az ISO VG 32,46 és 68 viszkozitási osztályokban.

Az Interflon Food Lube H32 az NSF® által tesztelt és jóváhagyott (Osztály: H-1) a DIN V 10517-nek megfelelően, ezért teljes biztonsággal felhasználható minden olyan területen, ahol véletlenszerűen előfordulhat az élelmiszerrel történő érintkezés. Regisztrációs száma [128813](#)

Felhasználási lehetőségek

Iparban és élelmiszeriparban használt álló és mobil hidraulika rendszerekhez, hajtóművekhez, olajkenésű csapágyakhoz, gépek általános kenésére, (kültéri) berendezésekhez, sínekhez, illetve fröccsöntő gépek kenésére stb.

Előnyök

- Kiváló kopás és rozsdásodás elleni védelem
- Csökkenti az energiafelhasználást, a működési hőmérsékletet és a zajokat
- Kevesebb szivárgás és akadósúrlódás a hengereknél és szelepeknél
- Tökéletes nedvesség kiszorítás
- Hosszú olaj élettartam a kimagasló oxidációs stabilitásnak köszönhetően

Használati utasítás

Használat előtt rázza fel, vagy kavarja fel a kiszorítástól függően. A gyártó által előírt módon engedje le az olajat a rendszerből. A legjobb eredmény érdekében tisztítsa, vagy öblítse le az előzőleg használt kenőanyagot. Olajszűrő esetén győződjön meg arról, hogy a szűrő mérete > 5 mikron.

Biztonsági előírások

Ellenőrizze a biztonsági adatlapot

Csomagolás

Tekintse meg aktuális terméklistánkat

Szállítási előírások

Ellenőrizze a biztonsági adatlapot

Interflon Food Lube H32

Prémium minőségű hidraulika olaj

Technikai adatok

Tulajdonság	Eredmény	Módszer
Összetétel	Ásványi olajok, adalékok és MicPol® keveréke	
Szín	zavaros színű	
Szag	csaknem szagtalan	
Sűrűség @ 20°C	0.87 g/cm ³	
Kinematikus viszkozitás @ 40°C	32 cSt	ASTM D445
ISO VG	32	
Dermedési pont	-18°C	ASTM D97
Legalacsonyabb alkalmazási hőmérséklet	-10°C	
Legmagasabb alkalmazási hőmérséklet*	80°C	
Súrlódási együttható	0.02-0.06 (MicPol®)	
Minősítés	HLP	DIN 51524-3
Szavatossági idő*	2 év	

* A magas hőmérsékleti tartomány csak akkor érvényes, ha az oldószer már elpárolgott.

A jellemző tulajdonságok normális termelési tolerancia mellett tipikusak és nem tekinthetők specifikációnak. Eltérések, melyek nem befolyásolják a termék teljesítményét, előfordulhatnak normális gyártás közben. A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

INTERFLON BV, P.O. Box 1070
NL-4700 BB Roosendaal, The Netherlands
Tel. + 31 (0) 165 55 39 11 / www.interflon.com

Ezek az információk jelenlegi ismereteinken alapulnak és általános adatokat szolgáltatnak termékeinkről és azok felhasználásáról, éppen ezért nem feltétlenül garantált a termék viselkedése. Minden ipari tulajdonjog figyelembe veendő. Termékeink minőségét az Általános Eladási Feltételek garantálja.

Interflon®/MicPol® az Interflon BV bejegyzett márkajele.