

Interflon Food Lube H32

Ulei hidraulic de calitate premium

Descrierea produsului

Ulei hidraulic anti-uzură de înaltă performanță, bazat pe Tehnologia MicPol®. Formează o peliculă de lubrifiere durabilă, care oferă protecție superioară împotriva ruginii și uzurii, rezultând în economii de energie semnificative și o durată de viață utilă mult mai lungă a lubrifianțului. Asigură o performanță de un nivel superior și o diferență reală în ceea ce privește costurile, comparativ cu lubrifianții hidraulici comerciali.

Acest lubrifianț extrem de versatil, bazat pe uleiuri de bază ultra-pure, poate fi utilizat în sisteme hidraulice și cutii de transmisie, precum și în lagăre lubrificate. Poate fi utilizat în scopul lubrifierii generale a mașinilor, precum și în sistemele centrale de lubrifiere, în vederea reducerii numărului lubrifianților utilizați simultan. Este disponibil și în gradele de vâscozitate ISO: 32, 46 și 68.

Interflon Food Lube H32 este listat de NSF, în conformitate cu DIN V 10517 pentru utilizarea în cadrul unor aplicații care presupun contact incidental cu produse alimentare (NSF-H1), cu numărul de înregistrare 128813.

Aplicații

Pentru sisteme hidraulice staționare și mobile, cutii de transmisie și lagăre lubrificate, precum și pentru lubrifierea generală a mașinilor, echipamentelor (exterioare), ghidajelor, mașinilor de turnare prin injecție, etc., utilizate atât în industrie cât și în medii unde există contact cu produse alimentare.

Avantaje

- Protecție superioară împotriva uzurii și coroziunii
- Reducerea consumului de energie, a temperaturii de operare și a zgomotului
- Reduce scurgerile și fenomenul *stick-slip* la cilindri și supape
- Capacitate de separare de umiditate îmbunătățită
- Rezistență excelentă la oxidare pentru a obține cicluri de viață mai lungi în cazul uleiului

Instrucțiuni de utilizare

Se agită sau se amestecă înainte de utilizare în funcție de dimensiunile ambalajului. Se scurge uleiul din sistem în conformitate cu instrucțiunile producătorului. Pentru rezultate optime, piesele trebuie șterse sau curățate de lubrifianțul utilizat anterior înainte de utilizare. Dacă există filtre, vă rugăm să vă asigurați că dimensiunea filtrului este de >5 microni.

Reglementări de siguranță

A se vedea fișa tehnică de securitate

Ambalare

A se vedea lista noastră actuală cu articole disponibile.

Reglementări de transport

A se vedea fișa tehnică de securitate

Interflon Food Lube H32

Ulei hidraulic de calitate premium

Date tehnice

| Proprietăți | Rezultat | Metodă |
|----------------------------------|---|-------------|
| Compoziție | Amestec de uleiuri minerale, aditivi și MicPol® | |
| Culoare | Talbure | |
| Miros | Aproape inodor | |
| Densitate la 20° C | 0,87 g/cm ³ | |
| Vâscozitate cinematică la @ 40°C | 32 cSt | ASTM D445 |
| ISO VG | 32 | |
| Punct de curgere | -18°C | ASTM D97 |
| Temperatura minimă de aplicare | -10°C | |
| Temperatura maximă de aplicare | 80°C | |
| Coeficient de fricțiune | 0.02-0.06 (MicPol®) | |
| Clasificare | HLP | DIN 51524-3 |
| Perioada de valabilitate* | 2 ani | |
| | | |

* Perioada de valabilitate a produsului dacă acesta este depozitat la temperatura camerei, în ambalajul original, nedesfăcut

Caracteristicile tipice sunt tipice produselor obținute în condiții de toleranță normală de producție și nu constituie specificație. Variații care nu afectează performanța produsului sunt de așteptat în timpul procesului normal de fabricație. Informațiile conținute în acest document pot fi modificate fără preaviz.

INTERFLON BV, P.O. Box 1070
NL-4700 BB Roosendaal, Olanda
Tel. + 31 (0) 165 55 39 11 / www.interflon.com

Aceste informații se bazează pe stadiul nostru actual de cunoștințe și urmăresc să prezinte informații generale referitoare la produsele noastre și utilizările acestora. Nu se vor interpreta ca garanție a unor calități specifice ale produselor descrise sau a adecvării acestora pentru anumite aplicații specifice. Se vor avea în vedere toate drepturile de proprietate industriale. Calitatea produselor noastre este garantată conform Condițiilor Comerciale Generale.

Interflon®/MicPol® este marcă înregistrată a Interflon BV.