

Interflon Lube EPR

Száraz bevonat (nagysebességű) vasúti alkalmazásokhoz

Termékleírás

Különleges átlátszó és száraz bevonat MicPol®-al. Kenőanyagként funkcionál, vasúti alkalmazásokhoz. Egyszerűvé teszi az alkatrészek vizuális ellenőrzését. Jelentősen csökkenti az energia felhasználást és csökkenti a súrlódást. Megelőzi a por és kosz megtapadását. Védelmet nyújt a nedvesség és a korrózióval szemben. Minimális a környezetre gyakorolt hatása.

Arra fejlesztették ki, hogy megnövelje a karbantartások közötti időt, könnyebbé tegye magát a karbantartást illetve csökkentse a környező terület szennyeződését. Garantálja a vasúti rendszer még biztonságosabb és megbízhatóbb működését, miközben jelentős költségmegtakarítást tesz lehetővé.

Az Interflon Lube EPR-re gyakorlatilag nincs hatással az UV sugárzás, eső, hó, fagy és hőmérséklet ingadozás. A termék biológiailag gyorsan lebomló (OECD301F), csökkentve a talaj, talajvíz és felszíni vizek szennyezését.

A termék esős időben is felhordható. Kiszorítja a nedvességet, és mélyen bekúszik a mozgó csúcscsínok, sínszékek illetve a nehezen elérhető helyekre, így biztosítva védelmüket.

Alkalmazási terület

Sínszékek, dilatációs szerkezetek, váltójelzők és állítókészülékek, váltózárak, sodronykötelek és kötélcsigák. Megfelelő védelmet biztosít a különféle csúszófelületeknek, a vasúti kocsik fékbetét csavarjainak, olyan csavaroknak melyek erős környezeti hatásnak vannak kitéve és rendszeresen szétszerelést igényelnek, acél kábeleknek és láncoknak.

Előnyök

- Jelentősen csökkenti a karbantartási költségeket a kevesebb karbantartás és kenőanyag-fogyasztás miatt
- Csökkenti a váltóállító motor terhelését
- Minimális mennyiség szükséges belőle
- Gyorsan felvihető álló helyzetben háti permetezővel, még nulla fok alatt is
- Mivel a termék átlátszó, megkönnyíti az ellenőrzést
- Újrakenéskor nem szükséges a sínszékek tisztítása és elmozdítása
- Esőben is felhordható
- 95% -ban biológiailag lebomló (OECD 301F)
- Nagyon csekély környezetre gyakorolt hatása

Használati utasítás

Használat előtt felrázandó. Első alkalommal, mielőtt felvinné az Interflon Lube EPR kenőanyagot, távolítsa el a régi kenőzsírt és az egyéb szennyeződéseket, így biztosítva, hogy a bevonat megfelelően feltapadjon a fém felületre. Fújja, vagy ecsettel vigyen fel 2-4 ml anyagot a kenni kívánt felületre. A környezeti és időjárási feltételeknek megfelelően szükség szerint kenje újra. Vegye fel a kapcsolatot a területi képviselőjével a megfelelő alkalmazás érdekében.

Interflon Lube EPR

Száraz bevonat (nagysebességű) vasúti alkalmazásokhoz

Biztonsági előírások

Ellenőrizze a biztonsági adatlapot

Csomagolás

Tekintse meg aktuális terméklistánkat

Szállítási előírások

Ellenőrizze a biztonsági adatlapot

Technikai adatok

Tulajdonság	Eredmény	Módszer
Összetétel	Ásványi és növényi olajok, oldószer, adalékok és MicPol® keveréke.	
Szín	Sárga / Barna	
Szag	petróleumos	
Sűrűség @ 20°C	0.85 g/cm ³	
Dinamikus viszkozitás @ 20°C	21cSt	ASTM D445
Dermedési pont	-45°C	ASTM D97
Legalacsonyabb alkalmazási hőmérséklet	-45°C	
Legmagasabb alkalmazási hőmérséklet	170°C	
Súrlódási együttható	0.02-0.06 (MicPol®)	
Biológiai lebonthatóság	95%	OECD 301F
Dielektromos szilárdság	160 kV/m	NF EN 60156
Vezetőképesség	>2000 pS/m	ASTM D2624
Szavatossági idő*	4 év	

* A szavatossági idő akkor felel meg a feltüntetett időnek, ha a terméket szobahőmérsékleten és kibontatlan állapotban tárolják.

A jellemző tulajdonságok normális termelési tolerancia mellett tipikusak és nem tekinthetők specifikációnak. Eltérések, melyek nem befolyásolják a termék teljesítményét, előfordulhatnak normális gyártás közben. A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

INTERFLON BV, P.O. Box 1070

NL-4700 BB Roosendaal, The Netherlands

Tel. + 31 (0) 165 55 39 11 / www.interflon.com

Ezek az információk jelenlegi ismereteinken alapulnak és általános adatokat szolgáltatnak termékeinkről és azok felhasználásáról, éppen ezért nem feltétlenül garantált a termék viselkedése. Minden ipari tulajdonjog figyelembe veendő. Termékeink minőségét az Általános Eladási Feltételek garantálja.

Interflon®/MicPol® az Interflon BV bejegyzett márkajele.