

Interflon Lube HT

Hosszú élettartamú kenőanyag magas hőmérsékletre

Termékleírás

Az Interflon Lube HT egy hosszú élettartamú, MicPol® technológiával készült szintetikus kenőanyag. Kiváló kenést biztosít magas hőmérsékleten és nagy terhelés mellett is. Használatával biztosított a sínek, zsanérok és csapágyak zavartalan és folyamatos működése, még azután is, amikor a kenőréteg már nem látható a külső felületen.

Az Interflon Lube HT az NSF® által tesztelt és jóváhagyott (Osztály: NSF-H2) a DIN V 10517-nek megfelelően, olyan berendezések és gépi alkatrészek kenésére használható az (élelmiszer)ipar területén, ahol biztosan nem érintkezik a kenőanyag vagy a kezelt alkatrész élelmiszeripari termékkel. Regisztációs száma: [123418](#)

Felhasználási lehetőségek

Olyan mozgó gépek és berendezések alkatrészeinek kenésére és védelmére használható, melyek magas hőmérsékleti hatásoknak vannak kitéve (hosszú időn keresztül akár 245°C-ig, rövid ideig pedig 270°C-ig), mint pl. kemencék csapágyai és láncai, vagy olyan alkalmazásokhoz, ahol előírás a magas hőmérsékletnek ellenálló kenőanyag.

Előnyök

- Első osztályú kenés magas hőmérsékleten, és nagy terhelés esetén
- Kiváló penetráció, még alacsonyabb hőmérsékleten is
- Elhanyagolható füst kibocsátás

Használati utasítás

Használat előtt rázza fel, vagy kavarja fel a kiszorítástól függően. Az alkatrészeket először tisztítsa meg oldószerrel vagy lúgos tisztítószerrel. Teljesen távolítsa el a zsírt vagy a konzerváló anyagot a láncról. Vigye fel az Interflon Lube HT-t az alkatrészekre és hagyja penetrálódni. Ne használja olyan felületen, ahol a hőmérséklete meghaladja a 70°C-ot. Az oldószer elpárolgása után az Interflon Lube HT megtartja kenési képességét hosszabb időtávon 245°C - ig, rövidebb időtávon 270°C – ig. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az automata kenőrendszer csöveit illetve a befecskendező fúvókákat nem lehet kitenni 150 °C feletti hőmérsékletnek. Az automata kenőrendszernek keverővel kell rendelkeznie. Automatikus kenési rendszer kell, hogy a létesítmények keverjük Interflon Lube HT rendszeresen.

Biztonsági előírások

Ellenőrizze a biztonsági adatlapot

Csomagolás

Tekintse meg aktuális terméklistánkat

Szállítási előírások

Ellenőrizze a biztonsági adatlapot

Interflon Lube HT

Hosszú élettartamú kenőanyag magas hőmérsékletre

Technikai adatok

Tulajdonság	Eredmény	Módszer
Összetétel	Szintetikus olajok, oldószer, adalékok és MicPol® keveréke.	
Szín	Barna	
Szag	Olajos	
Sűrűség @ 20°C	0.92 g/cm ³	
Kinematikus viszkozitás @ 40°C	31 cSt	ASTM D445
Dermedési pont	-27°C	ASTM D97
Legalacsonyabb alkalmazási hőmérséklet	-25°C	
Legmagasabb alkalmazási hőmérséklet*	245°C (rövid ideig 270°C)	
Szavatossági idő**	4 év	

* A magas hőmérsékleti tartomány csak akkor érvényes, ha az oldószer már elpárolgott.

** A szavatossági idő akkor felel meg a feltüntetett időnek, ha a terméket szobahőmérsékleten és kibontatlan állapotban tárolják.

A jellemző tulajdonságok normális termelési tolerancia mellett tipikusak és nem tekinthetők specifikációnak. Eltérések, melyek nem befolyásolják a termék teljesítményét, előfordulhatnak normális gyártás közben. A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

INTERFLON BV, P.O. Box 1070

NL-4700 BB Roosendaal, The Netherlands

Tel. + 31 (0) 165 55 39 11 / www.interflon.com

Ezek az információk jelenlegi ismereteinken alapulnak és általános adatokat szolgáltatnak termékeinkről és azok felhasználásáról, éppen ezért nem feltétlenül garantált a termék viselkedése. Minden ipari tulajdonjog figyelembe veendő. Termékeink minőségét az Általános Eladási Feltételek garantálja.

Interflon®/MicPol® az Interflon BV bejegyzett márkajele.