

Fiche technique

Interflon Lube PN46

L'huile pneumatique haut de gamme

Lubrifiant pneumatique de haute performance avec la Technologie MicPol®. Conçu pour augmenter les performances et la durée de vie des outils industriels pneumatiques, des équipements et des entraînements linéaires pneumatiques. Prolonge la durée de vie des outils pneumatiques en les protégeant contre l'usure et la corrosion. Excellentes propriétés de séparation d'eau.

Applications

Pour les équipements à air comprimé (cylindres, soupapes, outils), les guides linéaires et les chaînes qui sont exposés à des charges élevées, à la poussière, à la saleté, à l'eau ou dans un environnement corrosif. Convient pour une utilisation dans les systèmes de lubrification standard et dans tous les lubrificateurs d'huile standard, y compris les systèmes de micro pulvérisation basés sur le principe de Venturi.

Avantages

- ⊕ Fournit une meilleure lubrification
- ⊕ Réduit la consommation d'huile jusqu'à 90%
- ⊕ Réduit les vibrations des outils pneumatiques
- ⊕ Réduit le phénomène de brouillage des distributeurs et vérins
- ⊕ Moins de brouillard d'huile
- ⊕ Propriété de réserve supérieure

Mode d'emploi

Secouer ou remuer en fonction de la taille du conditionnement. Pour de meilleurs résultats, les pièces doivent être nettoyées ou purgées du précédent lubrifiant avant utilisation. Appliquer l'huile selon ce qui est prescrit par le fabricant.

Propriété	Résultat	Méthode
Composition	Mélange d'huiles minérales, d'additifs et de MicPol®	-
Couleur	marron clair	-
Odeur	Comme l'huile	-
Densité _{20C}	0.87 g/cm ³	-
Viscosité cinématique 40°C	46 cSt	ASTM D445
Température d'application la us basse	-20°C	-
Température d'application la us élevée	80°C	-
Durée conservation*	1 an	-
ISO VG	46	-

* Limite de la haute température validée après évaporation des solvants. Les températures de stockage <0°C doivent être évitées pour garantir la qualité du produit.

Ces informations sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont fournies à titre d'informations générales concernant nos produits et leurs utilisations. Elles ne doivent donc pas être interprétées comme garantissant des propriétés spécifiques des produits décrits ou leur aptitude pour une application particulière. Tout droit de propriété industrielle existant doit être respecté. La qualité de nos produits est garantie conformément à nos Conditions générales de vente. Interflon®/MicPol® sont des marques déposées d'Interflon BV. Les propriétés caractéristiques correspondent aux valeurs obtenues avec une tolérance de production normale et ne constituent en rien une spécification. Des variations n'altérant pas les performances du produit sont à prévoir dans le cadre de conditions de fabrication normales. Les informations contenues dans la présente fiche technique sont sujettes à modification sans notification préalable.