

## Interflon Metal Clean F (aérosol)

**Puissant nettoyeur et dégraissant avec spray sous pression, pour usage dans l'industrie alimentaire**

### Description produit

Nettoyant et dégraissant multi-usages avec approbation NSF H1 pour utilisation dans l'industrie de transformation alimentaire. Enlève l'huile, la graisse, etc. des surfaces. S'évapore rapidement sans laisser de résidus et possède des propriétés lubrifiantes temporaires et pénétrantes. Biodégradable et fabriqué à partir de ressources renouvelables. Lorsqu'elle est appliquée dans et autour d'une zone de transformation des aliments, la quantité utilisée doit être minimale pour obtenir l'effet technique recherché sur les pièces de machine ou les équipements traités.

Répertorié par la NSF pour une utilisation dans l'industrie alimentaire comme nettoyeur et dégraissant (NSF H1) avec numéro d'enregistrement [156455](#).

### Application

Pour le nettoyage et le dégraissage, Ainsi, lors du traitement de produits alimentaires ou de produits pharmaceutiques, de roulements, roues dentées, serrures, cylindres, chaînes, glissières, charnières, essieux, broches, bandes transporteuses, systèmes de freinage etc. Donc particulièrement approprié comme nettoyeur pour les revêtements sans amiante. Ne pas utiliser pour nettoyer le caoutchouc, les composants en plastique ou le verre de sécurité.

### Avantages

- Enlève huile, graisse et autres contaminants
- Nettoie, dégraisse et s'évapore rapidement
- Ne contient pas de solvants chlorés
- Ne laisse aucun résidu
- Jet puissant pour les pièces difficiles à atteindre
- L'aérosol peut être utilisé dans toutes les positions

### Instructions d'utilisation

Vaporiser généreusement sur les pièces. Laisser pénétrer et essuyer avec un chiffon propre ou du papier. En cas de taches tenaces, répéter si nécessaire. Pour une utilisation dans l'industrie alimentaire, également lors du traitement de produits alimentaires ou de produits pharmaceutiques. Après utilisation, toutes les surfaces doivent être lavées avec une solution détergente et rincées à l'eau potable.

Il est recommandé de tester une petite zone peu visible, afin de vérifier que l'agent de nettoyage n'a pas d'effet indésirable sur la surface à nettoyer ou ne l'abîme pas. Ne pas appliquer sur des surfaces brûlantes. En cas de nettoyage d'importantes zones verticales, appliquez le produit en commençant par le bas et remontez, en vous assurant que la totalité de la zone est couverte. Le nettoyage de la poussière doit de préférence être effectué à partir du haut, en descendant, afin d'éviter de laisser de longues marques. N'utilisez pas ou ne faites pas sécher le produit à la lumière directe du soleil.

N.-B. : Interflon Metal Clean F (aérosol) est un nettoyeur très puissant qui peut affecter les élastomères et les caoutchoucs.

## Interflon Metal Clean F (aerosol)

Puissant nettoyeur et dégraissant avec spray sous pression, pour usage dans l'industrie alimentaire

### Consignes de sécurité

Consultez la fiche de données de sécurité.

### Conditionnement

Consultez notre catalogue.

### Règles en matière de transport

Consultez la fiche de données de sécurité.

### Informations techniques

Propriété	Résultat	Méthode
Composition	Mélange de solvants. Gaz propulseur gaz propane, butane, isobutane et carbonique.	
Couleur	Incolore	
Odeur	Genre alcool	
Densité @ 20 °C	0,66 g/cm <sup>3</sup>	
Pression de la vapeur @ 20°C	3800 hPa	
Vitesse d'évaporation	2,9 (n-BuAc = 1)	
Biodégradabilité	92%	OECD 301F
Température d'application la plus élevée	40 °C	
Durée de conservation*	6 ans	

\* Durée de conservation du produit s'il est stocké à température ambiante et dans l'emballage original et non ouvert.

*Les valeurs caractéristiques correspondent aux valeurs obtenues avec une tolérance de production normale et ne constituent en rien une spécification. Des variations n'altérant pas les performances du produit sont à prévoir dans le cadre de conditions de fonctionnement normales. Les informations contenues dans la présente fiche technique sont sujettes à modification sans notification préalable.*

**INTERFLON BV, P.O. Box 1070**

**NL-4700 BB Roosendaal, Pays-Bas**

**Tél. : + 31 (0)165 55 39 11 / [www.interflon.com](http://www.interflon.com)**

Ces informations sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont fournies à titre d'informations générales sur nos produits et leurs utilisations. Elles ne doivent donc pas être interprétées comme une garantie des propriétés spécifiques des produits décrits ou de leur aptitude à une application particulière. Tout droit de propriété industrielle existant doit être respecté. La qualité de nos produits est garantie conformément à nos Conditions générales de vente.

Interflon®/MicPol® sont des marques déposées d'Interflon BV.